



| 采用轴止器型号 | D | L | L1 | LZ | B | T |
|-----------------------------|------------------------------|-----|-----|------|------------------------|-------------------------|
| 高度 2.0 m 以下用 NYD 200 - -200 | $\phi 200_{-0.025}^{+0.025}$ | 158 | 155 | 2265 | $45_{+0.012}^{+0.012}$ | $185_{+0.012}^{+0.012}$ |
| 高度 2.5 m 以下用 NYD 200 - -220 | $\phi 220_{-0.025}^{+0.025}$ | 228 | 225 | 2485 | $50_{+0.012}^{+0.012}$ | $203_{+0.012}^{+0.012}$ |
| 高度 4.0 m 以下用 NYD 250 - -220 | $\phi 250_{-0.025}^{+0.025}$ | 288 | 285 | 2545 | $50_{+0.012}^{+0.012}$ | $203_{+0.012}^{+0.012}$ |

- 技术要求
1. 锐边倒圆
 2. 调质 HB 200-260
 3. 加工键槽时, 注意对称度的要求

| | | | | | | | |
|-----|-----|----|-----|------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 标记 | | | | 45 | | 德欧环保 DEDUHUANBAO 环保社会 生态中国 | |
| 设计 | 李连通 | 审核 | 秦海波 | 图样标记 | 重量 | 比例 | 主 轴 |
| 制图 | | 工艺 | 刘飞 | | 905.0-957.5 | 1:5 | |
| 文件名 | | 日期 | | 共张 | | 第张 | NSE500-02-602 |